

PL162T-EU



DATI TECNICI

Gruppo L58E con sistema a paddle, compatibile con accessori LELIT58
 Rubinetti professionali con chiusura a molla
 LCC con display grafico OLED ad alta risoluzione
 Indicazione grafica mancanza acqua nel serbatoio e "Reserve mode"
 Funzioni Low Flow e Brew Temperature
 Tempi di preinfusione e stand-by attivabili
 Boiler vapore disattivabile
 Contatori dosi parziali e totali
 Cronometro erogazione caffè
 Temperatura visualizzabile in gradi Celsius o Fahrenheit
 Doppio manometro per pressione pompa/vapore
 Manometro gruppo L58E per pressione erogazione caffè
 Attacco a rete e scarico diretto
 Taratura pompa tramite vite di regolazione esterna
 Carrozzeria in acciaio inox lucido con piano scaldato e vaschetta con griglie in filo
 Manopole, leva, paddle e piedi in legno di noce
 Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato
 Lance vapore e acqua calda multidirezionali e antiscottatura
 Altezza per tazze mug
 Serbatoio posizionabile su i tre lati della macchina

Caldaia vapore in acciaio inox da 1,5 l

Caldaia caffè in acciaio inox da 800 ml

Tanica: 2,5 l

Dimensioni LxPxH: 29x58,5x39 cm + 8 cm serbatoio amovibile

Peso: 27,2 kg

MACCHINA DA CAFFÈ CON GRUPPO L58E E CONTROLLO MANUALE DEL FLUSSO DELL'ACQUA. LA DOPPIA CALDAIA GARANTISCE UNA STABILITÀ TERMICA INSUPERABILE. CREATA SOLO PER I VERI ESPERTI CHE VOGLIONO OTTENERE IL MEGLIO DA OGNI CAFFÈ.

CONTENUTO CONFEZIONE

Portafiltro bottomless con manico in legno di noce LELIT58
 Portafiltro 2 vie con manico in legno di noce e beccuccio Coffee Slide LELIT58
 Filtro 1 dose LELIT58 (9-11 g), IMS
 Filtro 2 dosi LELIT58 (14-18 g), IMS
 Filtro 2 dosi LELIT58 (18-21 g), IMS
 Filtro cieco LELIT58, IMS
 Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in alluminio LELIT58
 Cucchiaino per caffè macinato
 Rialzina per tazzine
 Filtro addolcitore da 70 l
 Pennellino con setole in nylon
 Panno in microfibra LELIT
 Ugello a 4 fori lancia vapore opzionale
 Kit di prima pulizia

PL162T-EU 230 V 50 Hz | Spina Tipo E+F

PL162T-AUS 240 V 50 Hz | Spina Tipo I

PL162T-120 120 V 60 Hz | Spina Tipo B

PL162T-100 100 V 50/60 Hz | Spina Tipo B

PL162T-EUCB 230 V 50 Hz | Spina Tipo E+F



PL162T-EUCW	230 V 50 Hz Spina Tipo E+F
PL162T-120CW	120 V 60 Hz Spina Tipo B